

Zeemvelnimf



Benodigdheden :

Haak : Kamasan B 100, 110 of Hayabusa 384 in de maten 10, 12, 14
Verzwarend : goudkop of tungstenkop 2.8; 3.3; 3.8 + 15 windingen lood (0,37)
Lichaam : stripje zeemvel van 2 à 3 mm
Ribbing: fijne koperdraad
Thorax : ElastDub "hare's ear"
Binddraad : UNI 8/0 donker bruin

Werkwijze :

Bevestig een goudkop of tungstenkop op de haak B110 en plaats die in de vice.
Maak 15 windingen lood op de haaksteel en schuif deze tot in de conische kant in de goudkop. Een drupje secondenlijm zet alles vast. Zet de donker bruine draad op en bevestig eerst de fijne koperdraad en het stripje zeemvel vanaf het lood tot in de bocht van de haak.
Het stripje zeemvel naar voren wikkelen (tot ongeveer 3 mm voor de goudkop) en ribben met de koperdraad. Bij het naar voren wikkelen het stripje zeemvel bevochtigen anders breek het af.
Zeemvel drogen met papieren zakdoekje en een thorax dubben met de elastic-dub en vastzetten met een drupje secondenlijm.
Het hazenoor een beetje uitkammen !